



STANLEY®

BLACK+DECKER™

DEWALT®

Scule cu acumulatori // Polizare // Găurire // Tăiere pendulară // Tăiere circulară
Multifuncționale // Șlefuire // Grădină // Vopsire // Accesorii scule

Polizare | Găurire
Scule cu acumulatori
Tăiere pendulară | Tăiere circulară
Șlefuire | Multifuncționale
Vopsire/Decorare | Grădină

TEMAD 



DEWALT

DEWALT

EXPERIENTA DE PESTE 30 DE ANI

**in proiectarea de scule electrice
profesionale in propriul centru de
cercetare si dezvoltare din localitatea
Idstein, Germania**

EXPERIENTA DE PESTE 50 DE ANI

**in gasirea si fabricarea de solutii
de gaurire de clasa mondiala pentru
industria de constructii in fabrica
noastra din Buchberg, Germania**

Acestea includ:

- **Dezvoltarea impreuna cu colegii din divizia IAR (Industrial Automotive Repair) a unui software de testare**
- **Lider al industriei - datorita centrelor de testare**
- **Metode de fabricare de ultima generatie a accesoriilor de perforare**
- **Design apreciat si premiat**

**Proiectarea si fabricarea in centrele
noastre reprezinta o garantie ca
solutiile de gaurire de la DEWALT
depasses cu mult necesitatile in cele
mai dificile aplicatii profesionale.**





DE CE DEWALT?

STUDIU REALIZAT PRINTRE UTILIZATORII FINALI

In medie, vorbim an de an cu peste 20000 de utilizatori, parte a programului de analiza si dezvoltare.

O mai buna intelegere a aplicatiilor reale pe care utilizatorii nostri le intalnesc, ne permite sa dezvoltam caracteristici care le vor fi cu adevarat folositoare.

PRODUSE INOVATOARE

Pentru a veni in sprijinul utilizatorilor si pentru a se mentine lider in acest domeniu, DEWALT dezvolta constant produse cu adevarat inovative, in toate categoriile de produse.

Puterea si robustetea sculelor noastre este recunoscuta si apreciata la nivel mondial.

GAMA COMPLETA SI DE CALITATE DE SCULE ELECTRICE PROFESIONALE

DEWALT foloseste un serviciu independent de recenzii pentru a aduna si a distribui recenzii originale despre produse de la profesionisti reali in constructii.

LOIALITATEA UTILIZATORILOR

Garantia imbatabila DEWALT si reseaua de service asigura increderea utilizatorilor in calitatea produselor noastre. Cei care cumpara o data unul din produsele noastre, vor deveni utilizatori loiali DEWALT.

DEWALT este puternic implicat in multiple evenimente pentru utilizatorii finali din toata Europa - construind astfel reputatia brandului nostru, generand emotii mari in jurul portofoliului divers de produse.

SCULE CU ACUMULATORI

BDCDC18KB-QW

Mașină de înșurubat / găurit cu
2 acumulatori Li-Ion de 18V, 1.5Ah
cod 755104

AVANTAJE

- Asigură puterea și viteza necesară de găurire în lemn, metal dar și pentru aproape toate aplicațiile de înșurubare
- Ambreiajul cu 10 poziții asigură control în toate aplicațiile de înșurubare și găurire în lemn, metal, plastic
- În repaus acumulatorul Li-Ion rămâne încărcat în proporție de 80% timp de 90 zile. Nefiind necesară încărcarea unității înaintea fiecărei utilizări
- Turație variabilă pentru un control mai bun în aplicațiile de găurire și înșurubare
- Sistemul de blocare cu arc al acumulatorului permite fixarea/ schimbarea în siguranță a acestuia
- Mânerul cauciucat anti-alunecare asigură confort în timpul utilizării
- Valiză de depozitare pentru păstrarea ordonată a mașinii de înșurubat și a accesoriilor



**2 ANI
GARANȚIE**

LITHIUM 18V



DOTĂRI STANDARD

- Încărcător de 400mA
- Acumulator Li-Ion de 1.5Ah: 2 buc
- Valiză de depozitare

DATE TEHNICE

| | |
|--------------------------|------------|
| Tensiune | 18 V |
| Tip acumulator | Li-Ion |
| Capacitate | 1.5 Ah |
| Capacitate mandrină | 1-10 mm |
| Capacitate maximă - lemn | 25 mm |
| Capacitate maximă - oțel | 10 mm |
| Turație în gol | 0-650 rpm |
| Cuplu maxim | 10.3/30 Nm |

BDCHD18K

Mașină de înșurubat / găurit cu percuție
și acumulator Li-Ion de 18V, 1.5Ah
cod 755118

AVANTAJE

- Putere și viteză pentru găurirea în lemn, metal sau pentru alte aplicații de înșurubare
- Percuție pentru înșurubare în zidărie sau BCA
- Două viteze: viteza superioară - pentru înșurubarea în lemn sau oțel, viteza inferioară - pentru control în aplicațiile de înșurubare
- Ambreiaj cu 10 poziții asigură control și precizie pentru găurire în lemn, metal, plastic și în toate aplicațiile de înșurubare
- Lumină tip LED pentru iluminat în timpul aplicațiilor de înșurubare
- Acumulatorul Li-Ion își păstrează bateria încărcată 80%, timp de 90 zile. Nu este necesară încărcarea înaintea fiecărei utilizări
- Turație variabilă pentru un control mai bun în aplicațiile de găurire sau înșurubare
- Sistem de blocare cu arc al acumulatorului glisant pentru schimbarea simplă și în siguranță a acestuia
- Mânerul cauciucat anti-alunecare asigură confort în timpul utilizării
- Valiză de depozitare, pentru menținerea ordonată a mașinii de înșurubat/găurit și a accesoriilor



**2 ANI
GARANȚIE**

LITHIUM 18V



DOTARE STANDARD

- Mașina de înșurubat cu percuție, de 500W
- Acumulator Li-Ion de 18V, 1.5 Ah: 1 buc
- Valiză depozitare și transport

DATE TEHNICE

| | |
|--------------------------|------------------|
| Tensiune | 18 V |
| Tip acumulator | Li-Ion |
| Capacitate | 1.5 Ah |
| Capacitate mandrină | 1-10 mm |
| Percuție | Da |
| Capacitate maximă - lemn | 25 mm |
| Capacitate maxima - oțel | 10 mm |
| Turație în gol | 0-360/0-1400 rpm |
| Cutie | Da |
| Cuplu maxim | 17.5/40 Nm |
| 2 trepte de viteză | Da |

BDCD12-QW

Mașină ultra-compactă de înșurubat cu acumulator Li-Ion de 10.8V, 1.5Ah

cod 755105

AVANTAJE

- Mașină ultra-compactă și ușoară: ideală pentru utilizarea în zone greu accesibile
- Acumulatorul Li-Ion menține peste 80% din energie în mai mult de 90 de zile de repaus, nefiind necesară încărcarea bateriei înainte de fiecare utilizare
- Lumină tip LED pentru aplicații de înșurubat/ găurire în zone întunecoase
- Turație variabilă pentru un control mai bun în aplicațiile de găurire sau înșurubat
- Sistemul de blocare cu arc al acumulatorului permite fixarea/ schimbarea în siguranță a acestuia
- Mânerul cauciucat anti-alunecare asigură confort în timpul utilizării

DOTARE STANDARD

- Încărcător de 8 ore
- Acumulator Li-Ion de 10.8V, 1.5 Ah: 1 buc



**2 ANI
GARANȚIE**

LITHIUM 10.8V

DATE TEHNICE

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Tensiune | 10.8 V |
| Tip acumulator | Li-Ion |
| Capacitate | 1.5 Ah |
| Mandrină | Rapidă |
| Capacitate mandrină | 1-10 mm |
| Capacitate maximă - lemn | 25 mm |
| Capacitate maximă - oțel | 8 mm |
| Mâner cauciucat | Da |
| Reversibil | Da |
| Turație în gol | 0-550 rpm |
| Cuplu maxim | 12.5/26 Nm |
| Intensitate acustică | 74 dB(A) |
| Intensitate sonoră | 63 dB(A) |
| Vibrații | <2.5 m/s ² |

BDCJS18

Fierăstrău pendular cu acumulator Li-Ion de 18V, 2.0Ah

cod 755121

AVANTAJE

- Asigură confortul sculelor cu acumulatori făcând parte din sistemul Li-Ion de 18V, de la Black+Decker
- Compact și cu greutate redusă asigură control și confort ridicat în utilizare;
- Asigură tăieri precise datorită vizibilității liniei de tăiere
- Permite schimbarea rapidă a pânzelor, fără cheie
- Se pot utiliza pânze T și U
- Acțiune pendulară pentru tăiere mai rapidă
- Apărătoare lamă pentru siguranță
- Comutator cu blocare în poziția Pornit pentru confort sporit în tăieri prelungite
- Tăiere unghiulară presetată între 0, 22.5 și 45°



LITHIUM 18V

**2 ANI
GARANȚIE**



DOTARE STANDARD

- Fierăstrău pendular de 18V
- 1 pânză pentru lemn
- Acumulator Li-Ion de 18V, 2.0Ah: 1 buc
- Încărcător de 400mA

DATE TEHNICE

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Sursă putere | Cu acumulator |
| Tensiune | 18 V |
| Turație | Variabilă |
| Curse | 0 - 2500 /min |
| Lamă cu prindere rapidă fără scule | Da |
| Buton de blocare întrerupător | Da |
| Tăiere înclinată | 0, 22.5 și 45 ° |
| Adâncime de tăiere - Lemn | 55 mm |
| Adâncime de tăiere - Oțel | 8 mm |
| Adâncime de tăiere - Aluminiu | 20 mm |
| Lungime cursă | 19 mm |
| Suflantă de praf | Da |
| Extragere praf | Da |
| Mâner cauciucat | Da |
| Lame | 1 |
| Intensitate sonoră | 84.5 dB(A) |
| Intensitate acustică | 95.5 dB(A) |
| Vibrații | 6 m/s ² |

POLIZARE

BEG110-QS

Polizor unghiular, de 750W, 115mm
cod 755107

AVANTAJE

- Motorul de 750W asigură un echilibru ideal între putere, greutate și dimensiune.
- Comutatorul „No-volt release” previne pornirea accidentală atunci când butonul este în poziția pornit în cazul unei căderi de tensiune. Comutatorul trebuie resetat pentru a permite funcționarea polizorului.
- Sistemul de pornire lentă reduce mișcarea polizorului la pornire crescând astfel controlul utilizatorului.
- Mâner lateral cu două poziții pentru control și siguranță suplimentare.
- Blocarea axului face schimbul accesoriilor rapid și ușor.
- Comutatorul cu blocare în poziția pornit sporește controlul și confortul utilizatorului.
- Dimensiunea discului de 115mm - este folositoare în special când se lucrează în spații restrânse.

DOTĂRI STANDARD

- Mâner lateral multipozițional
- Flanșă disc interioară + exterioară
- Apărătoare de siguranță



**2 ANI
GARANȚIE**



DATE TEHNICE

| | |
|------------------------|----------------------|
| Putere | 750 W |
| Tensiune | 230 V |
| Diametru disc | 115 mm |
| Pornire lentă | Da |
| Turație în gol | 11,000 rpm |
| Configurație | Body Grip |
| Dimensiune ax | M14 |
| Blocare ax | Da |
| Tip întrerupător | Glisant |
| Întrerupător „Lock On” | Da |
| Lungime cablu | 2 m |
| Mâner lateral | Da |
| Intensitate sonoră | 91 dB(A) |
| Intensitate acustică | 102 dB(A) |
| Vibrații | 5.8 m/s ² |

BEG220-QS

Polizor unghiular, de 900W, 125mm
cod 755108

AVANTAJE

- Ideal pentru polizarea ruginii, tăierea capetelor șuruburilor și alte lucrări de renovare.
- Comutatorul „No-volt release” previne pornirea accidentală atunci când butonul este blocat în poziția pornit în cazul unei căderi de tensiune. Comutatorul trebuie resetat pentru a permite funcționarea polizorului.
- Sistemul de pornire lentă reduce mișcarea polizorului la pornire crescând astfel controlul utilizatorului.
- Motorul de 900W asigură un echilibru ideal între putere, greutate și dimensiune.
- Mâner lateral cu trei poziții pentru control și siguranță suplimentare.
- Blocarea axului permite schimbarea accesoriilor rapid și ușor.
- Comutatorul cu blocare în poziția pornit sporește controlul și confortul utilizatorului.
- Dimensiunea discului de 125 mm - este folositoare în special când se lucrează în spații restrânse.



**2 ANI
GARANȚIE**



DOTĂRI STANDARD

- Mâner lateral multipozițional
- Flanșă disc interioară + exterioară
- Apărătoare de siguranță

DATE TEHNICE

| | |
|------------------------|-----------|
| Putere | 900 W |
| Tensiune | 230 V |
| Diametru disc | 125 mm |
| Mâner cauciuc | Da |
| Turație în gol | 12000 rpm |
| Configurație | Body Grip |
| Dimensiune ax | M14 mm |
| Blocare ax | Da |
| Tip întrerupător | Glisant |
| Întrerupător „Lock On” | Da |
| Lungime cablu | 2 m |
| Mâner lateral | Da |

KG2000K - QS

Polizor unghiular mare, de 2000W, 230mm,
cu valiză pentru depozitare și transport

cod 755117

AVANTAJE

- Dimensiunea maximă a discului suportată este de 230 mm, necesară în aplicații de tăiere în adâncime
- Mâner lateral cu 3 poziții pentru un control suplimentar și siguranță
- Sistemul de blocare al axului permite schimbarea rapidă și ușoară a accesoriilor
- Buton de blocare pe pornit „Lock on” pentru confort și control
- Apărătoarea de protecție asigură operarea în siguranță a polizorului
- Cablul de 3 metri permite accesul la cele mai multe zone de lucru fără a mai fi necesar un prelungitor



**2 ANI
GARANȚIE**

DOTĂRI STANDARD

- Disc pentru polizare de 230mm

DATE TEHNICE

| | |
|---|--------------------|
| Putere | 2000 W |
| Tensiune | 230 V |
| Diametru disc | 230 mm |
| Mâner cauciucat | Da |
| Pornire lentă | Nu |
| Carcasa cutiei de viteze ajustabilă | Nu |
| Turație în gol | 6500 rpm |
| Configurație | Cu mâner |
| Dimensiune ax | M14 mm |
| Blocare ax | Da |
| Tip întrerupător | Trăgaci |
| Buton de blocare comutator | Da |
| Apărătoare cu reglare rapidă fără scule | Da |
| Lungime cablu | 3 m |
| Mâner lateral | Da |
| Valiză de depozitare și transport | Da |
| Accesorii suplimentare | Da |
| Disc diamantat | Nu |
| Intensitate sonoră | 94.5 dB(A) |
| Intensitate acustică | 105.5 dB(A) |
| Vibrații | 9 m/s ² |



GĂURIRE

KR504-QS

Mașină de găurit cu percuție, de 500W

cod 755101



**2 ANI
GARANȚIE**



DATE TEHNICE

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Putere | 500 W |
| Tensiune | 230 V |
| Mandrină | cu cheie |
| Capacitate mandrină | 10 mm |
| Percuție | Da |
| Lovituri pe minut | 47600 bpm |
| Cuplu maxim | 3.7 Nm |
| Capacitate maximă - lemn | 20 mm |
| Capacitate maximă - oțel | 10 mm |
| Capacitate maximă - zidărie | 10 mm |
| Turație | 1 |
| Turație în gol | 2800 rpm |
| Lungime cablu | 2 m |
| Intensitate sonoră | 97 dB(A) |
| Intensitate acustică | 108 dB(A) |
| Vibrații | 18.49 m/s ² |

AVANTAJE

- Motor de 500W potrivit pentru orice aplicație de găurire casnică.
- Mecanism de percuție pentru găurire în zidărie.
- Mandrină cu cheie de calitate superioară, de 10mm.
- Buton de blocare pentru confort sporit.

DOTARE STANDARD

- Mașina de găurit cu percuție, de 500W

KR714CRES-QS

Mașină de găurit cu percuție, de 710W

cod 755102



**2 ANI
GARANȚIE**



DATE TEHNICE

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Putere | 710 W |
| Tensiune | 230 V |
| Mandrină | Rapidă |
| Capacitate mandrină | 13 mm |
| Percuție | Da |
| Lovituri pe minut | 47600 bpm |
| Cuplu maxim | 4.5 Nm |
| Capacitate maximă - lemn | 25 mm |
| Capacitate maximă - oțel | 13 mm |
| Capacitate maximă - zidărie | 13 mm |
| Reversibil | Da |
| Turație | Variabilă |
| Turație în gol | 0-2800 rpm |
| Blocare ax | Da |
| Mâner lateral | Da |
| Limitator adâncime ajustabil | Da |
| Lungime cablu | 3 m |
| Intensitate sonoră | 98 dB(A) |
| Intensitate acustică | 109 dB(A) |
| Vibrații | 17.88 m/s ² |

AVANTAJE

- Motor puternic de 710W potrivit pentru aplicațiile de găurire în jurul casei
- Mecanism de percuție potrivit pentru găurirea în zidărie
- Sistemul de blocare a axului permite schimbarea rapidă și ușoară a accesoriilor
- Turația variabilă oferă mai mult control și este foarte utilă în aplicațiile de înșurubare
- Mandrină rapidă de 13mm de foarte bună calitate
- Mâner lateral pentru mai mult control
- Buton de blocare pe pornit „Lock on” pentru un confort superior

DOTĂRI STANDARD

- Mâner lateral
- Limitator de adâncime

KD985KA

Ciocan rotopercutor pneumatic, de 800W, 2.2J

cod 755103

AVANTAJE

- Putere de 800W pentru aplicații de găurire eficiente
- Performanță ridicată, mandrină SDS-Plus pentru schimbarea rapidă a accesoriilor
- Energia de impact de 1.8J permite utilizatorului să găurească în materiale dure precum betonul sau granitul
- Mecanismul de percuție pneumatic asigură între 0-5180 bătăi/ minut
- Turația variabilă asigură control suplimentar și flexibilitate
- Mânerul lateral pentru un control suplimentar
- Limitatorul de adâncime ajustabil asistă utilizatorul atunci când este necesară predeterminarea adâncimii de găurire



**2 ANI
GARANȚIE**

DOTĂRI STANDARD

- Burghiu SDS+ de 8x110mm: 1 buc
- Burghiu SDS+ de 10x110mm: 1 buc
- Valiză de depozitare și transport
- Daltă 22x250mm
- Mâner lateral și limitator de adâncime
- Mandrină de 13mm cu adaptor și cheie

DATE TEHNICE

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Putere | 800 W |
| Tensiune | 230 V |
| Mandrină | SDS+ |
| Percuție | Da |
| Capacitate maximă - lemn | 30 mm |
| Capacitate maximă - oțel | 13 mm |
| Capacitate maximă - beton | 24 mm |
| Reversibil | Da |
| Turație | Variabilă |
| Turație în gol | 0-980 rpm |
| Lungime cablu | 3 m |
| Limitator adâncime ajustabil | Da |
| Mâner secundar reglabil | Da |
| Întrerupător "Pornit" | Da |
| Valiză de depozitare și transport | Da |
| Intensitate sonoră | 94 dB(A) |
| Intensitate acustică | 105 dB(A) |
| Vibrații | 10.8 m/s ² |

KD1250K

Ciocan rotopercutor pneumatic de 1250W, 3.5J

cod 755115

AVANTAJE

- Motorul puternic de 1250W asigură terminarea cu ușurință și eficiență a aplicațiilor
- Energia de impact de 3.5J permite găurirea eficientă și dăltuirea în beton și plăci agregate
- Mandrina SDS+ antialunecare asigură fixarea rapidă în siguranță a accesoriilor
- Mecanismul de percuție pneumatică asigură până la 4,100 bătăi pe minut
- Indicatorul uzurii periiilor permite planificarea lucrărilor de întreținere
- Comutator pentru viteza variabilă permite controlul maxim în timpul aplicațiilor
- Limitatorul de adâncime asistă utilizatorul în timpul aplicațiilor repetitive

DOTĂRI STANDARD

- Adaptor mandrină rotativă
- Valiză de depozitare și transport



**2 ANI
GARANȚIE**

DATE TEHNICE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Putere | 1250 W |
| Tensiune | 230 V |
| Mandrină | SDS+ |
| Percuție | Da |
| Capacitate maximă - lemn | 40 mm |
| Capacitate maximă - oțel | 13 mm |
| Capacitate maximă - beton | 32 mm |
| Reversibil | N/A |
| Turație | N/A |
| Turație în gol | 0 - 850 rpm |
| Lungime cablu | 3 m |
| Limitator adâncime ajustabil | Da |
| Mâner secundar reglabil | Da |
| Întrerupător „Pornit” | N/A |
| Intensitate sonoră | 93 dB(A) |
| Intensitate acustică | 104 dB(A) |
| Vibrații | 14.2 m/s ² |

TĂIERE PENDULARĂ

KS501-XK

Fierăstrău pendular compact,
de 400W

cod 755106

AVANTAJE

- Design ergonomic pentru confort
- Lamă vizibilă pentru tăiere precisă
- Sistemul de suflare a prafului menține curată linia de tăiere
- Vibrații reduse
- Tăiere înclinată între 0 și 45 de grade
- Buton de blocare „Lock-on” pentru confort în timpul aplicațiilor de tăiere îndelungată

DOTĂRI STANDARD

- Fierăstrău pendular compact de 400W
- 1 lamă pentru lemn



**2 ANI
GARANȚIE**

DATE TEHNICE

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Putere | 400 W |
| Tensiune | 230 V |
| Turație | Single |
| Curse | 3000 /min |
| Buton de blocare întrerupator | Da |
| Tăiere înclinată | 0 sau 45° |
| Adâncime de tăiere - lemn | 65 mm |
| Adâncime de tăiere - oțel | 5 mm |
| Adâncime de tăiere - Aluminiu | 10 mm |
| Lungime cursă | 19 mm |
| Suflantă de praf | Da |
| Mâner cauciucat | Da |
| Lame | 1 |
| Intensitate sonoră | 85 dB(A) |
| Intensitate acustică | 96 dB(A) |
| Vibrații | 16.2 m/s ² |

RS1050EK

Fierăstrău tip sabie cu turație
variabilă, de 1050W

cod 755119

AVANTAJE

- Turație variabilă, 6 viteze presetate pentru a conferi utilizatorului mai mult control în diferite aplicații
- Mânerul lateral ajustabil oferă utilizatorului mai mult control și siguranță când taie în diverse materiale
- Talpa ajustabilă asigură forță de tăiere mai mare și crește durata de viață a lamei
- Schimbarea lamei fără cheie, asigură o viteză mai mare de înlocuire
- Mânerele îmbrăcate în cauciuc sporesc confortul
- Motorul puternic permite realizarea celor mai dificile aplicații

DOTĂRI STANDARD

- 3 lame pentru lemn



**2 ANI
GARANȚIE**

DATE TEHNICE

| | |
|--|-----------------------|
| Putere | 1050 W |
| Tensiune | 230 V |
| Turație | Variabilă |
| Buton de blocare commutator | Nu |
| Curse | 800-2400 /min |
| Lungime cursă | 28 mm |
| Dimensiune lamă [fierăstrău tip sabie] | 305 mm |
| Mâner moale | Da |
| Întrerupător cauciucat | Nu |
| Mâner moale | Da |
| Reversibil | Nu |
| Lungime cablu | 3 m |
| Valiză de depozitare și transport | Da |
| Electronic | Rozetă |
| Intensitate sonoră | 87 dB(A) |
| Intensitate acustică | 98 dB(A) |
| Vibrații | 10.5 m/s ² |



TĂIERE CIRCULARĂ

CS1250L-QS

Fierăstrău circular, de 1250W, 66mm
cod 755100

AVANTAJE

- Cel mai bun din clasa sa din punct de vedere al valorii și performanței
- Dispozitiv integrat pentru ajustarea adâncimii de tăiere
- Disc de 190mm pentru tăieri cu adâncime maximă de 66mm
- Capacitate de tăiere înclinată pentru versatilitate la 45 de grade, adâncimea maximă de tăiere este de 50mm
- Funcția de setare a adâncimii de tăiere pentru performanțe optime în aplicații
- Butonul de blocare „Lock-off” previne pornirea accidentală
- Duză de extragere a prafului pentru un loc de muncă ordonat și curat

DOTĂRI STANDARD

- Disc circular de 190mm
- Ghidaj paralel
- Cheie tip imbus pentru schimbarea discului



**2 ANI
GARANȚIE**



DATE TEHNICE

| | |
|--------------------|-----------|
| Putere | 1250 W |
| Tensiune | 230 V |
| Adâncime de tăiere | 66 mm |
| Turație în gol | 5,300 rpm |
| Diametrul discului | 190 mm |
| Diametru interior | 16 mm |
| Tăiere înclinată | 0-45° |
| Extragere praf | Da |
| Ghidaj paralel | Da |
| Lungime cablu | 2 m |
| Mâner cauciucat | Da |
| Buton de siguranță | Da |


MULTIFUNCȚIONALE

MT300KA-QS

Unealtă multifuncțională
oscilantă, de 300W
cod 755110

AVANTAJE

- Terminați aplicațiile mai repede cu noua unealtă multifuncțională oscilantă.
- Sistemul SUPERLOK patentat, de prindere a accesoriilor fără scule sau unelte ajutatoare este mult mai simplu decât cel al competitorilor și permite încheierea aplicațiilor mai rapid.
- Designul cilindric și robust asigură durabilitate și reparare ușoară.
- Designul posterior subțire și cauciucat asigură un confort superior în aplicațiile prelungite.
- Turația variabilă 10,000-22,000 conferă control optim în orice aplicație.
- Placa pentru șlefuit include un sistem integrat de evacuare a prafului, pentru un mediu de lucru mai curat.
- Adaptorul pentru accesorii permite utilizarea ușoară a accesoriilor fabricate de alți producători.



**2 ANI
GARANȚIE**

DOTĂRI STANDARD

- Unealtă oscilantă de 300W
- Bază pentru șlefuire cu sistem integrat de extragere a prafului: 1 buc
- Lamă de tăiere și străpungere: 1 buc
- Lamă segmentată pentru tăieri rapide: 1 buc
- Lamă rigidă pentru răzuit: 1 buc
- Lamă flexibilă pentru răzuit: 1 buc
- Foaie abrazivă cu granulația de 60, 80 și 120: 6 buc
- Adaptor pentru accesorii de altor producători



DATE TEHNICE

| | |
|---|-----------------------|
| Putere | 300 W |
| Tensiune | 230 V |
| Viteză | 10,000 - 22,000 rpm |
| Greutate | 1.58 Kg |
| Tip întrerupător | Glisant |
| Buton de blocare întrerupător | Da |
| Configurație | Prindere de carcasă |
| Montarea accesoriilor ușoară fără scule | Da |
| Supraturat | Da |
| Lungime cablu | 3 m |
| Adaptor Bosch | Da |
| Valiză de depozitare și transport | Da |
| Durabilitate (Testare ABR) | 96 ore |
| Intensitate sonoră | 90 dB(A) |
| Intensitate acustică | 101 dB(A) |
| Vibrații | 10.3 m/s ² |

ȘLEFUIRE

KA300-XK

Șlefuitor cu foaie abrazivă de 1/3, 92X230 mm, de 135W

cod 755109

AVANTAJE

- Șlefuitor cu greutate redusă și 2 mânere pentru confort maxim și control
- Versatilă. Bază largă pentru hârtie abrazivă de 1/3. Ideală pentru utilizarea pe suprafețele verticale precum ușile și pereții în aplicații de dificultate medie sau mică
- Mânerul frontal ergonomic permite operarea confortabilă a șlefuitorului
- Sistemul de prindere cu cleme asigură schimbarea rapidă a hârtiei abrazive



**2 ANI
GARANȚIE**

DATE TEHNICE

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Putere | 135 W |
| Turație | Singură |
| Turație în gol | 11,000 rpm |
| Excentricitate | 1.0 mm |
| Diametru orbită | 2.0 mm |
| Mișcări de șlefuire | Orbitale |
| Dimensiunea hârtiei | 92 x 230 mm |
| Dimensiunea bazei | 91 x 189 mm |
| Foi abrazive | 1 |
| Extragere praf [șlefuitoare] | Adaptor pentru aspirator |
| Sistem de fixare hârtie abrazivă | Clemă |
| Lungime cablu | 2 m |
| Tensiune | 230 V |
| Intensitate sonoră | 78 dB(A) |
| Intensitate acustică | 89 dB(A) |
| Vibrații | 9 m/s ² |



DOTARE STANDARD

- Șlefuitor cu foaie abrazivă de 1/3, 92X230 mm, de 135W

KW712

Mașină de rindeluit, de 650W

cod 755114

AVANTAJE

- Motor puternic de 650W pentru performanțe remarcabile
- Adâncimea de tăiere de 2mm îndepărtează mai mult material dintr-o singură trecere pentru rezultate rapide
- Lățimea de tăiere de 82mm pentru rapiditate în muncă
- Lame reversibile placate cu carbură pentru utilizare îndelungată și o mai bună finisare a suprafețelor
- Adaptor pentru extragerea prafului pentru un mediu de lucru curat
- Sanfrenare pentru modelarea muchiilor
- Setare de tăiere în adâncime la 0.2mm pentru mai multă flexibilitate și precizie în operațiile de rideluire
- Ghidaj combinat

DOTĂRI STANDARD

- Adaptor pentru aspirator



**2 ANI
GARANȚIE**

DATE TEHNICE

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Putere | 650 W |
| Tensiune | 230 V |
| Adâncime de tăiere [rindele] | 0 - 2.0 mm |
| Lățimea de tăiere [rindele] | 82 mm |
| Turație | Singură |
| Turație în gol | 17,000 rpm |
| Lățimea de rindeluire | 82 mm |
| Adâncimea maximă de fălțuire | 8 mm |
| Mâner ergonomic | Da |
| Extragere praf | Sac pentru praf |
| Lame reversibile | Da |
| Tip cuțit | HSS |
| Poziție parcare | Nu |
| Adaptor aspirator | Da |
| Lungime cablu | 3 m |
| Valiză de depozitare și transport | Nu |
| Întreprător cauciucat | Nu |
| Mâner cauciucat | Nu |
| Accesorii incluse | Nu |
| Intensitate sonoră | 90 dB(A) |
| Intensitate acustică | 105 dB(A) |
| Vibrații | 2.6 m/s ² |



KA161

Șlefuitor Mouse pentru detalii cu 8 accesorii, de 55W

cod 755116

AVANTAJE

- Baza pentru șlefuire detalii este concepută pentru a asigura rezultate superioare când se șlefuește în zone complicate
- Baza în formă de lacrimă pentru acces în colțuri strâmte
- Vârful detașabil permite adăugarea unor vârfuri cu alt profil pentru o versatilitate superioară
- Hârtie de șlefuit cu Velcro pentru șlefuire rapidă și potrivirea ușoară a acesteia
- Baza rotativă permite utilizatorului să rotească hârtia abrazivă în funcție de uzură, prelungind durata de utilizare a acesteia
- Zona de prindere cauciucată pentru confort și control
- Comutator pentru operare continuă. Mâinile se pot mișca libere pe unitate în timpul utilizării
- Versatil - este ideal pentru îndepărtarea vopselei / lacului, a ruginii și șlefuirea în spații înguste
- Design compact pentru un control superior

DOTARE STANDARD

- Hârtie abrazivă de șlefuit (80G, 120G, 180G) - 3 buc.
- Anexă pentru șlefuire în detalii
- Foaie abrazivă de șlefuit în detaliu (120G) - 5 buc.




**2 ANI
GARANȚIE**



DATE TEHNICE

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Putere | 55 W |
| Tensiune | 230 V |
| Turație | Singură |
| Turație în gol | 11000 rpm |
| Excentricitate | 0.75 mm |
| Diametru orbită | 1.5 mm |
| Extragere praf [șlefuitoare] | Adaptor aspirator |
| Sistem de fixare hârtie abrazivă | Potrivire rapidă |
| Dimensiune hârtie / suprafață | 110 mm/cm2 |
| Dimensiune bazei | 105 mm2 |
| Forma bazei | de lacrimă |
| Mișcări de șlefuire | Orbital |
| Lungime cablu | 3 m |
| Înterupător cauciucat | Da |
| Mâner cauciucat | Da |
| Valiza de depozitare și transport | Nu |
| Intensitate sonoră | 66 dB(A) |
| Intensitate acustică | 79 dB(A) |
| Vibrații | 5.6 m/s ² |



VOPSIRE / DECORARE

HVLP200-QS

Pistol de vopsit, de 400W

cod 755112

AVANTAJE

- Ideal pentru îndeplinirea rapidă a tuturor aplicațiilor de vopsire, utilizându-se ușor și rapid
- Rezervor de vopsea cu capac lateral pentru umplerea sau golirea rapidă a acestuia
- Indicatorul de debit al vopselei afișează setările debitului pentru performanțe repetitive
- Mod de pulverizare cu reglare simplă și precisă pentru a se potrivi proiectului tău

DOTĂRI STANDARD

- HVLP200 - Pistol de vopsit
- Recipient pentru amestecarea vopselei
- Rezervor cu umplere laterală

DATE TEHNICE

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Putere | 400 W |
| Volum rezervor | 1200 ml |
| Intensitate sonoră | 78 dB(A) |
| Intensitate acustică | 91 dB(A) |
| Vibrații | <2.5 m/s ² |



**2 ANI
GARANȚIE**



KX1650-XK

Pistol cu aer cald, de 1750 W

cod 755113

AVANTAJE

- Ideal pentru îndepărtarea vopselei, lacurilor sau azezivilor.
- Prevăzut cu suport pentru poziționare verticală necesar atât în procesul de auto-răcire a sculei dar și atunci când aveți nevoie să vă eliberați mâinile.
- Două trepte pentru reglarea nivelului de temperatură și a debitului de aer pentru mai mult control în diverse aplicații.

DOTARE STANDARD

- Pistol cu aer cald, de 1750 W



**2 ANI
GARANȚIE**

DATE TEHNICE

| | |
|------------------------|-----------------|
| Putere | 1750 W |
| Tensiune | 230 V |
| Setări temperatură | 2 |
| Stil | Pistol |
| Domeniu de temperatură | 460 - 600° C |
| Debit de aer | 570 / 740 l/min |
| Lungime cablu | 2 m |

GRĂDINĂ

CS2040

Fierăstrău electric cu lanț, 2000W, 40cm

cod 755146

AVANTAJE

- Motor de 2000W cu cuplu ridicat cu viteza lanțului de 12.5m/s, pentru tăiere rapidă
- Capacitate de tăiere - până la 40cm lățime de tăiere
- Lanț cu recul redus - pentru o tăiere fină, rapidă în lemn uscat sau umed
- Sistem de ungere automată pentru a reduce uzura acestuia și pentru o eficiență mai mare în tăiere
- Sistem de blocare a lanțului - oprește automat lanțul în 0.15 secunde
- Întindere lanț fără unelte - lanțul se poate ajusta rapid și ușor
- Utilizare confortabilă - Sistem anti-vibrații și mâner cauciucat, pentru confort optim
- Sistem de umplere ulei Easy Oil - rezervor mare cu fereastră pentru a reduce vărsarea uleiului la umplere

DOTARE STANDARD

- Fierăstrău electric cu lanț, 2000W



DATE TEHNICE

| | |
|-----------------------------|----------|
| Putere | 2000 W |
| Viteză lanț | 12.5m/s |
| Frână lanț | Da |
| Mâner secundar | Da |
| Pas | 3/8" |
| Ghidaj lanț | 57 |
| Auto-lubrifiere | Da |
| Capacitate rezervor de ulei | 200ml |
| Greutate | 5.5 Kg |
| Vizor nivel ulei | Da |
| Intensitate acustică | 102.1 dB |
| Intensitate sonoră | 85.7 dB |
| Anti-recul | Da |
| Lungime lamă | 40 cm |

BEMW451-QS

Mașină electrică de tuns iarba, 1200W

cod 755148



AVANTAJE

- Mașină de tuns iarba compactă și puternică de 1200W, 32cm
- Noul design asigură performanță ridicată a lamei de tăiere și o îmbunătățire cu 80% a ratei de colectare a ierbii
- Ideală pentru peluze de până la 300m², echivalentul a 1,5 terenuri de tenis
- Compactă & greutate redusă pentru depozitare facilă și tăiere simplă a ierbii
- Rezervor pentru colectare ierbii de 35l pentru reducerea timpului pierdut cu golirea acestuia
- Indicatorul "Sac plin" indică când rezervorul este plin și trebuie golit
- Schimbare simplă a înălțimii de tăiere cu ajutorul unei roțițe pentru finisari perfecte
- Mâner integrat pe suprafața acesteia pentru manipulare ușoară

DOTARE STANDARD

- Mașină electrică de tuns iarba, 1200W

BEMW471BH-QS

Mașină electrică de tuns iarba, 1600W, 38mm cu mâner tip bicicletă

cod 755151



AVANTAJE

- Mașină de tuns iarba compactă și puternică de 1600W, 38cm cu un nou mâner ergonomic
- Noul design ergonomic al mânerului asigură manevrabilitate și confort îmbunătățit
- Ideal pentru peluze de până la 600mp, echivalentul a 3 terenuri de tenis
- Noul design îmbunătățit al lamei de tăiere asigură performanțe superioare de tăiere și o colectare a ierbii mai bună cu până la 80%
- Rezervorul de colectare a ierbii de 45l reduce timpul petrecut cu golirea acestuia
- Ajustarea facilă a înălțimii de tăiere prin acționarea unei simple manete

DOTARE STANDARD

- Mașină electrică de tuns iarba 1600W



DATE TEHNICE

| | |
|---|-----------------------------|
| Alimentare | Cu fir |
| Mărimea grădinii | Mică |
| Putere | 1200W |
| Lățime de tăiere | 32cm |
| Capacitate cutie iarba | 35l |
| Mecanism de tăiere | Ambreiaj electronic E-Drive |
| Reglarea înălțimii de tăiere | Anterior/ posterior |
| Cote de tăiere | 20-60mm |
| Numărul de trepte de setare a înălțimii de tăiere | 3 |
| Compact&Go | Nu |
| Indicator de umplere a sacului | Da |
| Tip cutie depozitare iarbă | Rigid |
| Intelli-Cable Manager | Nu |
| Mâner de transport | Nu |
| Depozitare cablu | Nu |
| Înlocuirea totală a foliei | Nu |
| Mâner cauciucat | Nu |
| Mâner cu înălțime ajustabilă | Nu |
| Intensitate acustică | 93.0 dB(A) |
| Intensitate sonoră | 78,5 dB(A) |
| Greutate | 8.33 kg |



DATE TEHNICE

| | |
|---|-------------------------------------|
| Alimentare | Cu fir |
| Mărimea grădinii | Mediu |
| Putere | 1600W |
| Lățime de tăiere | 38cm |
| Capacitate cutie iarbă | 45l |
| Mecanism de tăiere | Ambreiaj electronic E-Drive |
| Reglarea înălțimii de tăiere | Mâner telescopic, ușor de manipulat |
| Cote de tăiere | 20-70 mm |
| Numărul de trepte de setare a înălțimii de tăiere | 4 |
| Compact&Go | Nu |
| Indicator de umplere a sacului | Nu |
| Tip cutie iarbă | Rigid |
| Intelli-Cable Manager | Nu |
| Mâner de transport | Nu |
| Depozitare cablu | Nu |
| Mâner cauciucat | Nu |
| Mâner cu înălțime ajustabilă | Nu |
| Intensitate acustică | 95.0 dB(A) |
| Intensitate sonoră | 82.0 dB(A) |
| Greutate | 15.28 kg |

GL7033-QS

Motocoasă electrică cu fir, 700W

cod 755145

AVANTAJE

- Motorul este poziționat la mijlocului uneltei pentru echilibru, confort și control
- Tehnologia E-Drive: cutia de viteze cu cuplu ridicat ajută la finalizarea rapidă a lucrului datorită capacității crescute de tăiere
- Fir de tăiere profesional pentru tunderea ierbii rezistente
- Ergonomie superioară: mâner secundar reglabil pentru echilibru și control sporit.
- AFS: Sistem automat de schimbare a firului de tăiat, economisind timp și efort
- Roată de ghidaj pentru tăierea perfectă a marginilor peluzelor

DOTARE STANDARD

- Motocoasă electrică 700W
- 1 bobină standard
- 5 fire HDL
- Bobină HDL



DATE TEHNICE

| | |
|-----------------------------|---|
| Alimentare | Cu fir |
| Mărimea grădinii | Mediu |
| Sistem de alimentare | Alimentare automată |
| Putere | 700W |
| Lățime de tăiere | 33cm |
| Facilitate finisare margini | Roată pentru trasarea marginilor la tăierea gazonului |
| Viteza de tăiere în linie | 7000 rpm |
| Diametru linie | 2.00mm |
| Mâner secundar | Da |
| Lungime linie | 10m |
| Mâner ajustabil | Da |
| Tijă telescopică | Da |
| Intensitate acustică | 94 dB(A) |
| Intensitate sonoră | 80 dB(A) |
| Vibrații | 2.5 m/s ² |
| Greutate | 3.2 kg |



GL250-QS

Trimmer electric pentru tuns iarba, 250W

cod 755111

AVANTAJE

- Trimmer cu greutate redusă, operabil cu o singură mână
- Capacitatea de tăiere de 23 cm și cei 250 W fac această motocoasă unelta perfectă pentru grădini mici
- Mecanism de schimb al firului probat de Black & Decker pentru o schimbare ușoară a firului.
- Sistem simplu de management al cablului
- Utilizează A6226-XJ - bobină pentru înlocuire cu un singur fir de la Black & Decker

DOTARE STANDARD

- Trimmer electric pentru tuns iarba, de 250W

DATE TEHNICE

| | |
|---|----------------------|
| Putere | 250 W |
| Lățime de tăiere | 23 cm |
| Diametru linie | 1.5 mm |
| Viteza de tăiere în linie | 11500 rpm |
| Lungime fir | 6 m |
| Putere sunet | 94 dB |
| Intensitate sonoră | 79 dB |
| Vibrația mână/ braț măsurată m/s ² | 7.2 m/s ² |
| Greutate | 1.3 Kg |



**2 ANI
GARANȚIE**





BEHT251-QS

Trimmer pentru tăierea gardului viu 450W

cod 755144

AVANTAJE

- Lamă de 50cm este ideală pentru tăierea gardului viu de mici dimensiuni
- Capacitate de tăiere de maxim Ø 18mm
- Design ergonomic și compact, cu greutate redusă cu 10% pentru aplicații de tăiere confortabile
- Apărătoare transparentă pentru o vizibilitate ridicată la tăierile în partea superioară a gardurilor
- Mâner secundar fix pentru confort & control superior

DOTARE STANDARD

- Trimmer pentru tăierea gardului viu, 450W



DATE TEHNICE

| | |
|------------------------------|------------------|
| Alimentare | Cu fir |
| Vibrații | 2.5 |
| Dimensiunea gardului viu | Mediu |
| Putere | 450W |
| Lungimea lamei | 50cm |
| Distanța dintre lame | 18 mm |
| Curse lamă | 1815.0 curse/min |
| Mâner cauciucat | Nu |
| Mâner secundar | Nu |
| Lame | Acțiune dublă |
| Lame de siguranță | Da |
| Discuri asimetrice | Da |
| Cap pivotant | Nu |
| Clemă cablu | Nu |
| Greutate | 2.16 kg |
| Intensitate acustică | 97.0 dB(A) |
| Intensitate sonoră | 85.0 dB(A) |
| Mâner cu înălțime ajustabilă | Nu |
| Intensitate acustică | 93.0 dB(A) |
| Intensitate sonoră | 78.5 dB(A) |
| Greutate | 8.33 kg |

GSL700-QW

Foarfecă gard viu cu acumulator 1.2Ah, 7V

cod 755143



AVANTAJE

- Indicator a nivelului de încărcare pentru a controla mai bine statusul încărcării
- Lamele se schimbă ușor și rapid astfel se face ușor schimbarea de la tăierea arbuștilor la tăierea ierbii sau a tufișurilor
- Unealtă este alimentată de un acumulator Li-Ion, asigurând o performanță mai bună, o durată de viață mai lungă și își păstrează energia stocată între utilizări fiind oricând gata de utilizare
- Stație de încărcare și încărcător separat pentru flexibilitate maximă a locației de încărcare
- Această foarfecă are 2 tipuri de lame: o lamă pentru tăierea arbuștilor și una pentru tăierea ierbii și a tufișurilor, fiind soluția ideală pentru întreținerea gardurilor vii, arbuștilor și a marginilor peluzelor
- Ergonomică: este ușoară și ușor de manevrat

DOTARE STANDARD

- Foarfecă gard viu, 7V
- 1 acumulator
- 2 lame



DATE TEHNICE

| | |
|------------------------------|---------------|
| Alimentare | Cu acumulator |
| Dimensiunea gardului viu | Mic |
| Acces extins | Nu |
| Putere | 7V |
| Lungimea lamei | 15cm, 10cm |
| Tip acumulator | Li-Ion |
| Capacitate acumulator | 1.2 Ah |
| Acumulator | 1 |
| Durata de încărcare | 840 min |
| Distanța dintre lame | 8mm |
| Greutate | 0.65 kg |
| Intensitate sonoră | 66 dB(A) |
| Intelli-Cable Manager | Nu |
| Mâner de transport | Nu |
| Depozitare cablu | Nu |
| Mâner cauciucat | Nu |
| Mâner cu înălțime ajustabilă | Nu |
| Intensitate acustică | 95.0 dB(A) |
| Intensitate sonoră | 82.0 dB(A) |
| Greutate | 15.28 kg |

PS7525

Fierăstrau electric telescopic 800W, 25cm

cod 755147

AVANTAJE

- Motor de 800W cu cuplu ridicat cu viteza lanțului de 11m/s, pentru tăiere rapidă și eficientă
- Extensie de până la 2.7m în lungime pentru tăierea ușoară a zonelor greu de atins, ex. tufișurile superioare
- Capul pivotant - maximizează accesul și ușurința de tăiere în cele mai dificile zone de tăiere
- Capacitatea de tăiere - permite tăierea crengilor cu lățime de până la 25cm
- Sistem automat de ulei a lanțului pentru reducerea uzării acestuia și o eficiență superioară a tăierii
- Lanț cu recul redus – pentru tăieri line, rapide prin lemnul verde/ ud și cheresteaua uscată
- Sistemul de frânare a lanțului - puterea se întrerupe automat în decurs de 0.15 secunde în caz de recul, pentru o siguranță suplimentară
- Sistem facil de umplere a uleiului - Rezervor mare pentru a minimiza scurgerile la umplere

DOTARE STANDARD

- Fierăstrău electric telescopic 800W



DATE TEHNICE

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Putere | 800W |
| Viteza lanțului | 11m/s |
| Frână pentru lanț | Da |
| Tipul lanțului | Oregon PJ |
| Pas | 3/8" |
| Ghidaj lanț | 40 |
| Apărătoare lanț | Da |
| Auto-lubrifiere | Da |
| Capacitatea rezervorului de ulei | 60ml |
| Protecție | Da |
| Greutate | 3.8 kg |
| Fereastră nivel ulei | Nu |
| Intensitate acustică | 98 dB (A) |
| Intensitate sonoră | 78 dB (A) |
| Mâner extensibil | Da |
| Lungime totală a brațului extensibil | 2.44 m |
| Lungime lamă | 25 cm |

GARANȚIA BLACK+DECKER

Dacă produsul **BLACK+DECKER** se defectează, din cauza materialelor/ pieselor defecte sau neconforme, în termen de **24 de luni** de la data achiziționării pentru persoane fizice și **12 luni** pentru persoane juridice, compania **BLACK+DECKER** garantează înlocuirea tuturor pieselor defecte și/ sau repararea produselor supuse unei uzuri corecte și se asigură că inconveniențele către client sunt minime.

Nu beneficiază de garanție:

- Produsul care a fost utilizat în scopuri comerciale, profesionale sau de închiriere;
- Produsul care a fost supus unei utilizări incorecte sau neglijente;
- Produsul care a suferit deteriorări datorită unor obiecte, substanțe străine sau accidente.

Pentru a trimite o reclamație, trebuie să dovediți achiziția de la un distribuitor autorizat sau un agent de reparații autorizat, iar produsul să aibă marcaj CE.

Pentru acordarea garanției trebuie urmați pașii:



1. Apelează **SERVICE METATOOLS**

0743 268 183

sau utilizați adresa de e-mail service@metatools.ro și oferiți informații despre utilajul aflat în garanție.



2. Utilajul va fi trimis de către client prin intermediul URGENT CARGUS (plata la destinatar - Metatools) la sediul Metatools însoțit obligatoriu de:

- Certificatul de garanție
- Copie după factură fiscală/bon fiscal



3. Constatarea defectului se face în maxim 48 de ore iar reparația durează între 2-5 zile lucrătoare



4. Utilajul va fi returnat prin curier (plata la expeditor - Metatools) cu telefon de confirmare în prealabil

Garanția este validă pe teritoriul României, al statelor membre Uniunii Europene și al zonei europene de comerț liber.